

# Le Percheron – Datenblatt für den Typ T25R

Baujahr: 1947 – 1955, Lizenzbau - Lanz D7506

<b>Motor:</b>	
<b>Leistung</b>	25 / 26,5 PS
<b>Bohrung</b>	170 mm
<b>Hub</b>	210 mm
<b>Hubraum</b>	4.764 ccm
<b>Verdichtungsgrad</b>	5,9 : 1
<b>Verdichtungsdruck</b>	9,5 kg / cm <sup>2</sup>
<b>Drehzahl:</b>	
<b>Leerlauf</b>	300 U / min
<b>Vollast</b>	850 U / min
<b>Einspritzpumpe:</b>	
<b>Einspritzdruck</b>	80 bar
<b>Förderbeginn v. OT</b>	135 Grad
<b>Pumpenkolben Durchmesser</b>	8 mm
<b>Pumpenkolben – Hub:</b>	
<b>min. für Leerlauf</b>	0,8 mm
<b>max. für Vollast</b>	5 mm
<b>Einspritzdüse:</b>	
<b>Düsenbohrung</b>	0,7 mm
<b>Einstellung der Reglerfedern:</b>	
<b>Leerlauffeder Windungsabstand</b>	0,75 mm
<b>Lastlauffeder Windungsabstand</b>	2,1 – 2,2 mm
<b>Lastlauffeder Abstand</b>	1,3 mm
<b>Getriebe:</b>	
<b>1. Gang</b>	3,0 km / h
<b>2. Gang</b>	4,0 km / h
<b>3. Gang</b>	5,6 km / h
<b>4. Gang</b>	7,9 km / h
<b>5. Gang</b>	10,9 km / h
<b>6. Gang</b>	15,1 km / h
<b>1. Rückwärtsgang</b>	4,0 km / h
<b>2. Rückwärtsgang</b>	10,9 km / h
<b>Füllmengen Betriebsstoffe:</b>	
<b>Kühlwasser</b>	26 Liter
<b>Benzin</b>	5 Liter
<b>Diesel</b>	47 Liter
<b>Schmieröl</b>	5 Liter
<b>Abmessungen:</b>	
<b>Länge</b>	2.900 mm
<b>Breite</b>	1.600 mm
<b>Höhe</b>	2.050 mm
<b>Eigengewicht</b>	2.380 kg
<b>Bereifung vorn</b>	6.50 - 20 AS Front
<b>Bereifung hinten</b>	12.4 - 28 AS